

NEC L51W LED

Om code: 60003377

NEC L51W LED Professional Mobile Projector

Met innovatieve LED-technologie in een extreem compact en lichtgewicht formaat en met een zeer stijlvolle look. De L51W LED is een volledig uitgeruste mobiele projector met een intelligent toetsenbord en een geïntegreerde office viewer voor presentaties zonder PC. Laag stroomverbruik en een levensduur van 20.000 uur van de lichtbron zorgen voor zeer lage totale kosten van eigendom.

Een ideale oplossing voor mobiele en zakelijke toepassingen en gemengd gebruik (privé/professioneel).



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Gebruiksgemak - dankzij auto keystone en auto input detection.

Uiterst Compact en Lichtgewicht - dankzij innovatieve LED-technologie.

Max. reductie - minimalistisch design met volledige connectiviteit.

Breed formaat - voor extra ruimte in presentaties en videoinhoud in de oorspronkelijke beeldverhouding – geen kwaliteitsverlies door formaataanpassing.

Draadloze presentatie - houd presentaties en slideshows draadloos vanaf uw smartphone, tablet-pc of pc.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Optionele WLAN** - Voor draadloze presentatie
- **3D Ready** - DLP®-link™-technologie met 120Hz
- **Snelle en Betrouwbare LED-technologie**
- **HDMI- & USB-ingang** - om meerdere digitale instrumenten aan te sluiten
- **USB en SD Card-lezer** - voor presentaties en slideshows zonder pc
- **Full Office Viewer** - met ondersteuning van kantoorbestandsformaten, foto's en video



SPECIALE KENMERKEN

1 GB integrated memory, 3D-gereed, Auto Power ON/OFF, Automatische en handmatige, verticale trapezocorrectie ($V = \pm 40^\circ$), Automatische inschakeling, Digitale Zoom, Kensington-veiligheids slot, LED-lichtbron, lensdeksel, Off-Timer, Optionele WLAN, Quick start/ Direct power off functie, SD Card Reader, toetsenbordslot, Tripod thread, USB-display, USB-viewer, Wandkleurcorrectie



Energie-efficiëntie

Off-Timer; LED-lichtbron met 20.000 uur levensduur; Zeer laag stroomverbruik

Ecologische Materialen

100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download

Ecologische Standaarden

RoHS-compatibel; ErP-compatibel; WEEE

Technical Specification NEC L51W LED	
OPTISCH	
Eigen resolutie	1280 x 800 (WXGA)
Helderheid ¹	500 ANSI Lumen
Contrastverhouding ¹	4000:1
Lamp	LED-lichtbron (geen lamp nodig)
Objectief	F= 1.5, f= 13.92 mm
Projectiefactor	1.4 : 1
Projectiehoek [°]	13,8
Projectieafstand [m]	0,52 – 3
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 43,2 / 17"; Maximum: 254 / 100"
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Frequentie	Horizontaal: 30 – 100 Hz; Verticaal: 50 – 85 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analoog	Ingang: 1 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr)
HDMI®	Ingang: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingang: 1 x RCA
Audio	Ingang: 1 x klink 3,5 mm
USB	1 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid); 1 x Typ B
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
SD Card	ja
AFSTANDBEDIENING	
Afstandsbediening	Auto Adjust; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	105 Normale modus; 70 Eco modus; 0,5 Stand-by Modus
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	226 x 43 x 174 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	1,2
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normaal)
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	Draadloze LAN-module NP03LM (Europa, Zuid-Afrika), NP02LM2 (Midden-Oosten, Afrika, Oekraïne), NP02LM3 (Rusland)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Luidsprekers [W]	1 x 2 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Projector; IR-afstandsbediening; Mini-D-SUB signaalkabel; Netkabel; Draagtas; Handleiding (CD-ROM); Korte handleiding

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005