

NEC M350XS

Om code: 60003077

NEC M350XS Professional Short-Throw Projector

Behaal grote prestaties terwijl u het milieu beschermt. Geavanceerde Eco-functies helpen om uw bedrijfskosten aanzienlijk te verlagen zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en flexibiliteit. Door minder schaduw en verblinding krijgt de presentator meer ruimte om zich met zijn publiek bezig te houden, en wordt zijn deskundigheid met interactieve whiteboards verbeterd.

De M350XS is met name geschikt voor klaslokalen en vergaderkamers van kleine tot gemiddelde afmetingen.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Behaal Grote Prestaties - zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en gebruiksgemak.

Intuïtief Gebruik - van de meest recente Eco- en projectietechnologie dankzij gebruikercentrisch design.

Grote Flexibiliteit - in het positioneren van de projector en vervangingskosten tot een minimum beperkt.

Minder Schaduw en Verblinding - door niet in de lichtbundel te staan, heeft u meer ruimte om zich met uw publiek bezig te houden tijdens de presentatie.

Gerustheid - dankzij toekomstvaste connectiviteit.

Bescherm het Milieu - met de meest recente Eco-technologie door uw stroomverbruik en de vervanging van verbruiksartikelen tot een minimum te beperken.

Breed Formaat - zorgt ervoor dat u extra ruimte heeft in presentaties en andere werkbestanden.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Korte Wisselafstand** met 0.47:1 throw ratio
- **Kosten van Eigendom tot een Minimum Beperkt** dankzij lamp met lange levensduur en reinigingsintervallen filter
- **Innovatieve ECO-functies** om het stroomverbruik te verlagen
- **Zeer goede Connectiviteit** dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen
- **Intuïtieve en Eenvoudige Bediening** met gebruikercentrisch design



SPECIALE KENMERKEN

Afstandsbediening en beheer via LAN en RS232, Auto Eco Mode, Auto Power ON/OFF, automatische en handmatige Keystone Correctie (V= +/-20°), Carbon Savings Meter, Crestron RoomView, DICOM-simulatie, Direct-Power-Off-functie, Gegevensoverdracht via Netwerk, High altitude-modus, Kensington-veiligheidsslot, Kleurbeheer, Off-Timer, Optioneel gebruikerslogo, Optionele WLAN, Paswoord-veiligheidssysteem, Schermmenu in 27 talen, Snel On/Off, toetsenbordslot, Uitvergroten, USB Viewer voor JPEG, Veiligheidsstang, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, Wandkleurcorrectie



Energie-efficiëntie

Auto ECO Mode; Green one touch ECO- en AV mute-knop; 75% AV mute-functie; ECO indelingsprogramma; Intelligent Power Management; Lager verbruik; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by; Softwareprogrammering

Ecologische Materialen

100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download; ECO-verpakking

Ecologische Standaarden

RoHS-compatibel; ErP-compatibel

Technical Specification NEC M350XS	
OPTISCH	
Weergavetechniek	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel met MLA
Eigen resolutie	1024 x 768 (XGA)
Breedte-hoogteverhouding beeld	4:3
Contrastverhouding ¹	2000:1
Helderheid ¹	3500 ANSI Lumen (circa 75% Eco modus)
Lamp	265 W AC (195 W AC Eco modus)
Levensduur lampen [uren]	3000 (3500 Eco modus)
Objectief	F= 2, f= 0 mm
Projectiefactor	0.47 : 1
Projectieafstand [m]	0,6 – 1,1
Projectieafstand: min. / max. [cm]	60 (23,6") / 110 (43,3")
Projectiehoek [°]	37.3 - 38.6
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 152,4 / 60"; Maximum: 279,4 / 110"
zoom	Digitale zoom
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Maximum resolutie digitale invoer); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Frequentie	Horizontaal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticaal: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analogoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr)
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm; 2 x RCA Stereo Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
PC-besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Typ B; 2 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid)
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M
AFSTANDSBEDIENING	
Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; Automatische beeldaanpassing; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Help Eco Mode; ID set; lampmoduscontrole; Optionele muisbesturing en presentatiebladenfunctie (voor-/achteruit); Presentatie en muisbesturing; projectie uit; Stilstaand beeld; Stilstandfunctie; Traploze digitale vergroting van beelddesnes; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	343 Normale modus; 264 Eco modus; 8 Netwerk Stand-by Modus; 0,4 Stand-by Modus
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	398 x 140 x 309,5 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	4
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normaal)
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 40
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 to 80
Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 to 80
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	DisplayNote; Draadloze LAN-module (NP02LM2); Kit Wandmontage (NP02WK); ReserVELamp (NP17LP)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Luidsprekers [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	IR-afstandsbediening (RD-448E); Mini-D-SUB signaalkabel; Electriciteitskabel (1,8 m); Security Sticker; Handleiding (CD-ROM); Korte handleiding; Lensbeschermingskap

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005