

# NEC V281W

Om code: 60003635

NEC V281W Value Projector

Beleef de ultieme 3D-ervaring met de V281W DLP®-projector. Het compacte formaat in combinatie met het lichte gewicht maakt het eenvoudig om hem neer te zetten waar u ook maar wilt. Met een helderheid van 2800 ANSI lumen en een hoger contrast wordt deze compacte projector aanbevolen voor schermafmetingen van max. 110" diagonaal.

De V281W is de perfecte oplossing voor kleine vergaderruimtes en ook voor klaslokalen.



## ECHTE VOORDELEN CREËREN

**Controle en Bewaking** - via RS-232.

**Groene EcoMode-knop** - op de afstandsbediening.

**Hogere Efficiëntie, Lager Stroomverbruik** - 100% ErP-compatibel.

**Lamp met Lange Levensduur** - max. 5.000 uur.

**Virtual Remote** - voor directe PC-besturing.

**3D ready** - toekomstvast DLP®-Link™-technologie met 120Hz en Top/Bottom, 60Hz.

**Gratis Download van Multi-Display Management Software** - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



## UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Uitstekende en Briljante Kleuren** - dankzij VID1-technologie
- **Contrast 3000:1**
- **Optimale Helderheid** - 2800 ANSI lumen
- **Quick Start** - Direct Power Off
- **7W-luidspreker**
- **Carbon Meter** - hiermee wordt de verminderde hoeveelheid van CO<sub>2</sub>-emissie door het gebruik van ECO mode aangegeven



## SPECIALE KENMERKEN

3D ready DLP®-Link™, 120Hz en Top/Bottom, 60Hz, Automatische inschakeling, BrilliantColor™-VIDI-technologie, Carbon Savings Meter, Crestron RoomView, Handmatige verticale trapezocorrectie (V= ±40°), Intelligent Power Management, Kleurenwiel met 6 segmenten, Lamp met Lange Levensduur, NaViSet Administrator 2, Plug&Play, Quick start/ Direct power off functie, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, 100% recycleerbare verpakking, Handleiding voor download, RoHs-compatibel, ErP-compatibel, WEEE



**Energie-efficiëntie** Intelligent Power Management

**Ecologische Materialen** 100% recycleerbare verpakking;  
Handleiding voor download

**Ecologische Standaarden** RoHs-compatibel; ErP-compatibel;  
WEEE

## Technical Specification NEC V281W

<b>OPTISCH</b>	
Weergavetechniek	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD Chip
Eigen resolutie	1280 x 800 (WXGA)
Contrastverhouding <sup>1</sup>	3000:1
Helderheid <sup>1</sup>	2800 ANSI Lumen
Lamp	225 W AC
Levensduur lampen [uren]	3000 (5000 Eco modus)
Projectiefactor	1.55 – 1.7 : 1
Projectieafstand [m]	1 – 11
Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	Minimum: 76; Maximum: 762
zoom	Handmatig
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	Tot 1920x1080
Frequentie	Horizontaal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticaal: 50 – 120 Hz
<b>CONNECTIVITEIT</b>	
Computer analogo	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm; 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video Uitgang: 1 x klink 3,5 mm
Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
<b>AFSTANDSBEDIENING</b>	
Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; Automatische beeldaanpassing; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Helpfunctie; ID set; lampmoduscontrole; projectie uit; Stilstandfunctie; Trapezocorrectie; Traploze digitale vergroting van beelddes; Volumeregeling
<b>ELEKTRISCH</b>	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	268 max.; 210 Eco modus; 0,5 Stand-by Modus
<b>MECHANISCH</b>	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	310 x 95 x 247 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	2,5
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	33 / 37 (Eco / Normaal)
<b>ERGONOMIE</b>	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Luidsprekers [W]	1 x 7 (mono)
<b>GARANTIE</b>	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
<b>VERZENDINHOUD</b>	
Inhoud verzendpakket	Gebruikershandleiding op cd-rom (Russische gebruikershandleiding op papier); Projector; IR-afstandsbediening (RD-448E); Mini-D-SUB signaalkabel (1,8 m); Netkabel; Korte handleiding; Lensbeschermingskap
<b>OPTIONELE ACCESSOIRES</b>	
Optionele accessoires	3D Starterkit (NP01SK3D); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL/NP02GL); Muisontvanger (NP01MR); ReserVELamp (NP18LP); Universele Plafondsteunen (NP01/02/03/04/05UCM)

<sup>1</sup> In overeenstemming met ISO21118-2005