

NEC V311W

Om code: 60003636

NEC V311W Value Projector

Beleef de ultieme 3D-ervaring met de V311W DLP®-projector. Het compacte formaat in combinatie met het lichte gewicht maakt het eenvoudig om hem neer te zetten waar u ook maar wilt. Met een helderheid van 3100 ANSI lumen en een hoger contrast wordt deze compacte projector aanbevolen voor schermafmetingen van max. 110" diagonaal. V311W is Nvidia-gecertificeerd om plug & play-werking te garanderen, met name voor 3D-spelervaring en 3D-fotografie.

De V311W is de perfecte oplossing voor kleine vergaderruimtes en ook voor klaslokalen.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Controle en Bewaking - via RS-232.

Groene EcoMode-knop - op de afstandsbediening.

Hogere Efficiëntie, Lager Stroomverbruik - 100% ErP-compatibel.

Lamp met Lange Levensduur - max. 5.000 uur.

Virtual Remote - voor directe PC-besturing.

3D ready - toekomstvaste DLP®-Link™-technologie met 120Hz en Top/Bottom, 60Hz.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Uitstekende en Briljante Kleuren** - dankzij VID1-technologie
- **Contrast 3000:1**
- **Optimale Helderheid** - 3100 ANSI lumen
- **Quick Start** - Direct Power Off
- **7W-luidspreker**
- **Carbon Meter** - hiermee wordt de verminderde hoeveelheid van CO₂-emissie door het gebruik van ECO mode aangegeven



SPECIALE KENMERKEN

3D ready DLP®-Link™, 120Hz en Top/Bottom, 60Hz, Automatische inschakeling, BrilliantColor™-VIDI-technologie, Carbon Savings Meter, Crestron RoomView, Handmatige verticale trapezocorrectie (V= ±40°), Intelligent Power Management, Kleurenwiel met 6 segmenten, Lamp met Lange Levensduur, NaViSet Administrator 2, Plug&Play, Quick start/ Direct power off functie, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, 100% recycleerbare verpakking, Handleiding voor download, RoHs-compatibel, ErP-compatibel, WEEE



Energie-efficiëntie Intelligent Power Management

Ecologische Materialen 100% recycleerbare verpakking;
Handleiding voor download

Ecologische Standaarden RoHs-compatibel; ErP-compatibel;
WEEE

Technical Specification NEC V311W

OPTISCH	
Weergavetechniek	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD Chip
Eigen resolutie	1280 x 800 (WXGA)
Contrastverhouding ¹	3000:1
Helderheid ¹	3100 ANSI Lumen
Lamp	225 W AC
Levensduur lampen [uren]	3000 (5000 Eco modus)
Projectiefactor	1.55 – 1.7 : 1
Projectieafstand [m]	1 – 11
Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	Minimum: 76; Maximum: 762
zoom	Handmatig
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	Tot 1920x1080
Frequentie	Horizontaal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticaal: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analogo	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm; 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video Uitgang: 1 x klink 3,5 mm
Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
AFSTANDSBEDIENING	
Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; Automatische beeldaanpassing; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Helpfunctie; ID set; lampmoduscontrole; projectie uit; Stilstandfunctie; Trapezocorrectie; Traploze digitale vergroting van beelddes; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	268 max.; 210 Eco modus; 0,5 Stand-by Modus
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	310 x 95 x 247 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	2,5
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	33 / 37 (Eco / Normaal)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Luidsprekers [W]	1 x 7 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Gebruikershandleiding op cd-rom (Russische gebruikershandleiding op papier); Projector; IR-afstandsbediening (RD-448E); Mini-D-SUB signaalkabel (1,8 m); Netkabel; Korte handleiding; Lensbeschermingskap
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	3D Starterkit (NP01SK3D); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL/NP02GL); Muisontvanger (NP01MR); Reservelamp (NP18LP); Universele Plafondsteunen (NP01/02/03/04/05UCM)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005