

NEC PA500U

Om code: 60003082

NEC PA500U Professional Installation Projector

Een topspeler voor veelsoortige zakelijke toepassingen met optimale helderheid vergezeld van de beste installatieflexibiliteit en uitstekende connectiviteit. De PA500U's speciale anorganische displays zorgen voor langere bedrijfstijden en lagere servicekosten.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Kostenbesparende presentatie via LAN zonder computer of speler

Eenvoudige installatie dankzij 360° verticale vrij kantelbare installatie, volledige Geometrische Controle, Edge-blending en Stapelfunctie

Zeer goede connectiviteit dankzij innovatieve DisplayPort-terminal en vele analoge en digitale aansluitklemmen

Optimale helderheid voor optimale prestaties in helder omgevingslicht

Totale kosten van eigendom tot een minimum beperkt dankzij lamp met extreem lange levensduur en nieuwe anorganische LCD-displays en filters

Professionele installatiekenmerken als brede Lensverschuiving of bajonetlenzen voor zeer eenvoudige installatie bij optimale optische prestatie



UITSTEKENDE PRESTATIE

- Goede beeldkwaliteit zelfs in helder omgevingslicht vanwege optimale helderheid projector en uitstekende Hollywood Quality Video-signaalbewerking.
- Zeer lage installatiekosten bij goede installatieflexibiliteit dankzij 2x brede zoomlens, lensverschuiving, 360° kantelbare installatie en ontwerp met gecentreerde lens. Vervang oude installatieprojectoren met minimale kosten voor het opnieuw installeren.
- Snelle en eenvoudige netwerkverbinding, met inbegrip van vele netwerkkenmerken voor beeldoverdracht en volledig kostenbesparende netwerkcontrole door gebruik van de meest recente netwerktechnologie. Deze technologie is ook zeer geschikt voor presentatie zonder PC, direct van het netwerk of het USB-geheugen.
- Behaal lage totale kosten van eigendom door gebruik van ultramoderne technologie, anorganische displays en lamp met lange levensduur tot 4000h, waardoor u het milieu beschermt en kosten bespaart door het stroomverbruik, verbruiksartikelen en ook de onderhoudsregelmaat tot een minimum te beperken.
- Optimale flexibiliteit qua helderheid door gebruik van PA's innovatieve ingebouwde Stapel- of Edge-blending functies, indien gebruikt in combinatie met andere PA-projectoren. Behaal binnen enkele minuten een helderheid van wel 20.000 ANSI lumen of extreem brede beelden met de automatische stapeltoepassing van NEC, die gratis wordt meegeleverd.



SPECIALE KENMERKEN

Digitale 3D-Reform™, 3D Stapelen, AMX Beacon, Crestron RoomView, DICOM-simulatie, Direct-Power-Off-functie, Edge-blending functie (08.2011), vrij kantelbaar, Geometrische correctie, Helpfunctie, High Video Image Quality Circuit (Hollywood Quality Video), Trapezoïdale correctie (H=±35°, V=±30°), LAN, Lens-Shift-functie (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.), Multi-Screen compensatiemodus, Schermmenu in 27 talen, Optioneel gebruikerslogo, PJ LINK, Paswoord-veiligheidssysteem, Plug&Play W-LAN optie, RS-232-besturing, Signaaltoon bij bronwissel, Stacking Function, Timerfunctie, USB-viewer, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, handmatige wandkleurcorrectie, Windows 7 Network Projector, Functie Windows Media Connect, Windows Network Drive



Energie-efficiëntie Intelligent Power Management

Ecologische Materialen 100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download; Unieke optionele NEC Recycle bioplastic kabelafdekking

Ecologische Standaarden ErP-compatibel

Technical Specification NEC PA500U

OPTISCH	
Weergavetechniek	3 x 1,93 cm (0,76") p-Si anorganisch LCD-display met MLA
Eigen resolutie	1920 x 1200 (WUXGA)
Helderheid ¹	5000 ANSI Lumen (ca. 80% in Eco Mode), met std. optionele lens
Contrastverhouding ¹	2000:1
Lamp	330 W UHP AC (264 W UHP AC Eco modus)
Levensduur lampen [uren]	3000 (4000 Eco modus)
Objectief	5 optional bayonet lenses
Projectiefactor	afhankelijk van lensselectie (std. optie NP13ZL, 1,5:3,02:1)
Projectieafstand [m]	0.7 (NP11FL) - 76.4 (NP15ZL)
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 76 / 30" ; Maximum: 1.270 / 500"
zoom	Handmatig (x2 met optionele lens NP13ZL)
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/60; 1080p/60; 1080i/50; 1080p/50; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50
Frequentie	Horizontaal: 15-108 kHz (RGB: 24 kHz- 108 kHz); Verticaal: 48 - 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analogoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) ; 1 x 5BNC, gedeeld met componentensignaal(YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Digitaal	Ingang: 1 x Display-poort; 1x HDMI™ (V.1.3) met HDCP-ondersteuning
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 1 x DisplayPort audio-ondersteuning ; 1 x HDMI audio-ondersteuning ; 3 x 3.5 mm stereo mini-jack voor computer analogoog ; 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
PC-besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Netwerk
USB	2 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid)
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
AFSTANDBEDIENING	
Afstandsbediening	AAN/UIT ; Auto Adjust; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing Eco Mode; Besturing van ingangsbronnen; DisplayPort; HDMI; Helpfunctie; Stilstandfunctie; Traploze digitale vergroting van beeldsnedes; Volumeregeling; op-/neerbladeren ; projectie uit; selecteren (op, neer, links, rechts)
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	455 Normale modus; 6 Netwerk Stand-by Modus; 0,2 Stand-by Modus
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	499 x 144 x 359 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	7,8
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normaal)
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	Draadloze LAN-module NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusland); Kabelafdekking (NP02CV); Reservelamp (NP21LP)
Wissellenzen	NP11FL (0,8:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP15ZL (4,7-7,2:1)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Luidsprekers [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Projector; IR-afstandsbediening (RD - 455E); Mini-D-SUB signaalkabel ; Netkabel; Handleiding (CD-ROM); Handleiding netwerkinstallatie; Korte handleiding

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005