

NEC PA500X

Om code: 60003083

NEC PA500X Professional Installation Projector

Een topspeler voor veelsoortige zakelijke toepassingen met optimale helderheid vergezeld van de beste installatieflexibiliteit en uitstekende connectiviteit. De PA500X's speciale anorganische displays zorgen voor langere bedrijfstijden en lagere servicekosten.



ECHE VOORDELEN CREËREN

Kostenbesparende presentatie via LAN zonder computer of speler

Eenvoudige installatie dankzij 360° verticale vrij kantelbare installatie, volledige Geometrische Controle, Edge-blending en Stapelfunctie

Zeer goede connectiviteit dankzij innovatieve DisplayPort-terminal en vele analoge en digitale aansluitklemmen

Optimale helderheid voor optimale prestaties in helder omgevingslicht

Totale kosten van eigendom tot een minimum beperkt dankzij lamp met extreem lange levensduur en nieuwe anorganische LCD-displays en filters

Professionele installatiekenmerken als brede Lensverschuiving of bajonetlenzen voor zeer eenvoudige installatie bij optimale optische prestatie



UITSTEKENDE PRESTATIE

- Goede beeldkwaliteit zelfs in helder omgevingslicht vanwege optimale helderheid projector en uitstekende Hollywood Quality Video-signaalbewerking.
- Zeer lage installatiekosten bij goede installatieflexibiliteit dankzij 2x brede zoomlens, lensverschuiving, 360° kantelbare installatie en ontwerp met gecentreerde lens. Vervang oude installatieprojectoren met minimale kosten voor het opnieuw installeren.
- Snelle en eenvoudige netwerkverbinding, met inbegrip van vele netwerkenmerken voor beeldoverdracht en volledig kostenbesparende netwerkcontrole door gebruik van de meest recente netwerktechnologie. Deze technologie is ook zeer geschikt voor presentatie zonder PC, direct van het netwerk of het USB-geheugen.
- Behaal lage totale kosten van eigendom door gebruik van ultramoderne technologie, anorganische displays en lamp met lange levensduur tot 4000h, waardoor u het milieu beschermt en kosten bespaart door het stroomverbruik, verbruiksartikelen en ook de onderhoudsregelmaat tot een minimum te beperken.
- Optimale flexibiliteit qua helderheid door gebruik van PA's innovatieve ingebouwde Stapel- of Edge-blending functies, indien gebruikt in combinatie met andere PA-projectoren. Behaal binnen enkele minuten een helderheid van wel 20.000 ANSI lumen of extreem brede beelden met de automatische stapeltoepassing van NEC, die gratis wordt meegeleverd.



SPECIALE KENMERKEN

3D Stapelen, AMX Beacon, Crestron RoomView, DICOM-simulatie, Digitale 3D-Reform™, Direct-Power-Off-functie, Edge-blending functie (08.2011), Extern bureaublad, Functie Windows Media Connect, Geometrische correctie, handmatige wandkleurcorrectie, Helpfunctie, High Video Image Quality Circuit (Hollywood Quality Video), LAN, Lens-Shift-functie (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.), Multi-Screen compensatiemodus, Optioneel gebruikerslogo, Paswoord-veiligheidssysteem, PIP/Side by Side, HDMI-ingang, PJ LINK, Plug&Play W-LAN optie, RS-232-besturing, Schermmenu in 27 talen, Signaaltoon bij bronwissel, Stacking Function, Timerfunctie, Trapezoïdale correctie (H=±40°, V=±30°), USB-viewer, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, vrij kantelbaar, Windows 7 Network Projector, Windows Network Drive



Energie-efficiëntie Intelligent Power Management

Ecologische Materialen 100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download; Unieke optionele NEC Recycle bioplastic kabelafdekking

Ecologische Standaarden RoHS-compatibel; ErP-compatibel; WEEE

Technical Specification NEC PA500X

| | |
|---------------------------------|--|
| OPTISCH | |
| Weergavetechniek | 3 x 2 cm (0,79") p-Si anorganisch LCD-display met MLA |
| Eigen resolutie | 1024 x 768 (XGA) |
| Helderheid ¹ | 5000 ANSI Lumen (ca. 80% in Eco Mode), met std. optionele lens |
| Contrastverhouding ¹ | 2000:1 |
| Lamp | 330 W UHP AC (264 W UHP AC Eco modus) |
| Levensduur lampen [uren] | 3000 (4000 Eco modus) |
| Objectief | 5 optional bayonet lenses |
| Projectiefactor | afhankelijk van lensselectie (std. optie NP13ZL, 1,5:3,02:1) |
| Projectieafstand [m] | 0,5 (NP11FL) - 76,4 (NP15ZL) |
| Schermgrootte (diagonaal) [cm] | Minimum: 76 / 30"; Maximum: 1.270 / 500" |
| zoom | Handmatig (x2 met optionele lens NP13ZL) |
| Focus | Handmatig |
| Ondersteunde resoluties | 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/60; 1080p/60; 1080i/50; 1080p/50; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50 |
| Frequentie | Horizontaal: 15-108 kHz (RGB: 24 kHz- 108 kHz); Verticaal: 48 - 120 Hz |
| CONNECTIVITEIT | |
| Computer analogoog | Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr); 1 x 5BNC, gedeeld met componentsignaal(YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin |
| Digitaal | Ingang: 1 x Display-poort; 1x HDMI™ (V.1.3) met HDCP-ondersteuning |
| Video | Ingang: 1 x RCA |
| S-Video | Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin |
| Audio | Ingang: 1 x DisplayPort audio-ondersteuning; 1 x HDMI audio-ondersteuning; 3 x 3,5 mm stereo mini-jack voor computer analogoog; 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel) |
| PC-besturing | Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Netwerk |
| USB | 2 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid) |
| videosignalen | PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M |
| AFSTANDBEDIENING | |
| Afstandsbediening | AAN/UIT; Auto Adjust; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; DisplayPort; HDMI; Helpfunctie; ID set; lampmoduscontrole; op-/neerbladeren; projectie uit; selecteren (op, neer, links, rechts); Stilstandfunctie; Traploze digitale vergroting van beeldsnedes; Volumeregeling |
| ELEKTRISCH | |
| Voeding | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| stroomverbruik [W] | 443 Normale modus; 6 Netwerk Stand-by Modus; 0,2 Stand-by Modus |
| MECHANISCH | |
| Afmetingen (B x H x D) [mm] | 499 x 144 x 359 (zonder voeten en optiek) |
| Gewicht [kg] | 7,7 |
| Bedrijfsgeluid [dB (A)] | 31 / 38 (Eco / Normaal) |
| OPTIONELE ACCESSOIRES | |
| Optionele accessoires | Draadloze LAN-module NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusland); Kabelafdekking (NP02CV); ReserVELamp (NP21LP) |
| Wissellenzen | NP11FL (0,8:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP15ZL (4,7-7,2:1) |
| ERGONOMIE | |
| Veiligheid en ergonomie | CE; ErP; TÜV GS; RoHS |
| Luidsprekers [W] | 1 x 10 (mono) |
| GARANTIE | |
| Projectoren | 3 years pan-European service |
| Lamp | 6 maanden, max. 1000 uren |
| VERZENDINHOUD | |
| Inhoud verzendpakket | Projector; IR-afstandsbediening (RD - 455E); Mini-D-SUB signaalkabel; Netkabel; Handleiding (CD-ROM); Handleiding netwerkinstallatie; Korte handleiding |

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005