

NEC PH1000U

Om code: 60003275

NEC PH1000U Professional Installation Projector

De PH1000U, een high-end installatieprojector met drie chips, ideaal voor installaties waarvoor de hoogste gebruiksniveaus voor zware toepassingen en unieke beeldkwaliteit in zeer hoge resolutie vereist zijn.

Dankzij vijf optionele bajonetlenzen en een geïntegreerd stapel- / spanframe is hij ideaal voor Verhuur/Optredens, Grote Bedrijven, Hoger Onderwijs, Vergaderzaal, Museum en Signage.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Display-inhoud die om aandacht vraagt - met WUXGA-resolutie en sublieme helderheidsniveaus en kleurengamma's zullen uw kijkers een voortreffelijke visuele ervaring meemaken.

De installatie is eenvoudig, zelfs in uitdagende evenementen - een gemotoriseerde Lensverschuiving met verticale en horizontale afstelling maakt het opstellen van een perfect installatiebeeld eenvoudig.

Eenvoudige Connectiviteit - dankzij het grote aantal connectoren waarmee deze projector is uitgerust, met inbegrip van een innovatieve DisplayPort-terminal en een grote verscheidenheid aan netwerk-, analoge en digitale verbindingsterminals.

Tijdbesparende netwerkcontrole - voor kostenbesparend handig onderhoud en het beheer van inhoud en planning.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



CERTIFIED
P™



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Goede beeldkwaliteit** zelfs in helder omgevingslicht vanwege optimale helderheid projector en uitstekende 10-bits Hollywood Quality Video-siginaalbewerking.
- **Zeer hoge betrouwbaarheid en systeemstabiliteit** dankzij 2-lampensysteem en 100% metalen behuizing.
- **Rijke installatiekenmerken** zoals gemotoriseerde Lensverschuiving, Lensgeheugen, unieke Geometrische correctie, Lichtafscherming, Stapelfunctie, geïntegreerde Edge-blending functie en nog veel meer.
- **Optimale connectiviteit** met ondersteuning van bijna alle signaalbronnen, zoals HDMI en zelfs DisplayPort. De eerste projector ter wereld, die STv2 OPS-gebaseerde slot-in modules ondersteunt voor zeer hoge inputflexibiliteit, zoals bijvoorbeeld Single Board Computer of HDMI-interface.
- **Meest recente netwerktechnologie** maakt niet alleen vele manieren van projectorcontrole mogelijk, maar ook eenvoudige beeldoverdracht.
- **Zeer hoge WUXGA-resolutie** 10-bits (1,07 miljard kleuren) Hollywood Quality Video-siginaalbewerking zorgt ervoor dat u kunt genieten van extreem gedetailleerde beeldkwaliteit.



SPECIALE KENMERKEN

100% Metalen Behuizing, 3D Stapelen, AMX Beacon, Beeldovergangen Schakelen, Blanking, Crestron RoomView, DICOM-simulatie, Digitale 3D-Reform™, Direct-Power-Off-functie, Edge-blending functie (03.2012), Geometrische correctie, Helpfunctie, LAN-besturing, Lens-Shift-functie (V -0.4 max/+0.55 max, H ± 0.2 max.), Lensgeheugen, Lenssluiter, Metalen Behuizing, NaViSet Administrator 2, Ondersteuning OPS-module, Optioneel gebruikerslogo, Paswoord-veiligheidssysteem, PIP/Side by Side, HDMI-ingang, PJ LINK, Plug&Play W-LAN optie, Powerpoint, Movie, PDF en USB Picture Viewer, RS-232-besturing, Schermmenu in 27 talen, SNMP, Stacking Function, Testpatroon, Trapezoïdale correctie (H=±40°, V=±30°), Uitstekende multimediale en netwerkfuncties, vrij kantelbaar, Windows 7 Network Projector



Energie-efficiëntie Complete uitzetschakelaar; Intelligent Power Management

Ecologische Standaarden RoHs-compatibel; ErP-compatibel; WEEE

Technical Specification NEC PH1000U	
OPTISCH	
Weergavetechniek	3-Chip - (0.96") DLP™ Technology
Eigen resolutie	1920 x 1200 (WUXGA)
Contrastverhouding ¹	2000:1
Helderheid ¹	11000 ANSI Lumen (circa 75% Eco modus)
Lamp	2-lampensysteem (2 x 400 W AC)
Levensduur lampen [uren]	2000
Objectief	5 optional bayonet lenses with lens memory
Projectieafstand [m]	1.1 (NP25FL) - 74 (NP29ZL)
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 203 / 80"; Maximum: 1.270 / 500"
zoom	Gemotoriseerd
Focus	Gemotoriseerd
Ondersteunde resoluties	1920 x 1200; 1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768 (XGA) gecompribeerde; 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13")
Frequentie	Horizontaal: 15-108 kHz (RGB: 24 kHz); Verticaal: 48 - 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15 pin; 1 x 5BNC, gedeeld met componentsignaal(YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Digitaal	Ingang: 1 x Display-poort; 1x HDMI™ (V.1.3) met HDCP-ondersteuning
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
PC-besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Netwerk
Option Slot	Ingang: 1 x Sleuf voor optionele STv2- of HD/SD-SDI-module
USB	2 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid)
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
AFSTANDBEDIENING	
Ingang:	1 x klink 3,5 mm
Afstandsbediening	AAN/UIT; Auto Adjust; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing Eco Mode; Besturing van ingangsbronnen; Helpfunctie; projectie uit; Selecteer ID; selecteren (op, neer, links, rechts); Sluiterfunctie; Stilstandfunctie; Volledige Lenscontrole
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	1050 normale dual-lampmodus; 580 normale enkelvoudige lampmodus; 490 Eco enkelvoudige lampmodus; 840 Eco Dual Lampmodus; 60 Netwerk Stand-by Modus; 0,5 Stand-by Modus
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	578 x 235 x 558 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	39
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	41 normale enkelvoudige lampmodus; 41 Eco enkelvoudige lampmodus
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	5 optionele bajonetlenszen; Draadloze LAN-module NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusland); Hardcase (100012934); HD/SD-SDI-module; Luchtfilter (NP03FT); ReserVELamp (NP22LP); STv2 PC
Wissellenszen	NP25FL (0,67:1); NP26ZL (1,39-1,84:1); NP27ZL (1,87-2,56:1); NP28ZL (2,56-4,16:1); NP29ZL (4,16-6,96:1)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Projector; IR-afstandsbediening (RD - 455E); Stapelhouder; Handleiding (CD-ROM); Korte handleiding

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005