

NEC U310W

Om code: 60003068

NEC U310W 3D ready DLP Projector

Geniet van grote beelden, zelfs in vergaderkamers met weinig ruimte. Door minder schaduw en verblinding krijgt de presentator meer ruimte om zich met zijn publiek bezig te houden, en wordt zijn deskundigheid met interactieve whiteboards verbeterd. Ga op de brede toer met uw presentaties en speel videoinhoud af in de oorspronkelijke beeldverhouding. Vrije installatiehoeken geven u extra vrijheid voor digital signage-systemen die opvallen! De DLP-technologie zorgt ervoor dat er geen kleurverslechtering optreedt tijdens lange dagelijkse bedrijfsuren. Het 3D-vermogen zorgt ervoor dat u klaar bent voor de volgende generatie digitale inhoud.

Een ideale oplossing voor vergaderkamers en digital signage-toepassingen, en ook voor klaslokalen.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Optimale Helderheid** - 3100 ANSI lumen
- **Extreem Korte Throw Ratio** - 0.3:1
- **Lamp met Lange Levensduur** - max. 3000 uur
- **Virtual Remote** voor volledige besturing via VGA
- **Luidspreker** met 10W
- **Filter met Lange Levensduur** voor langere reinigingsintervallen

ECHTE VOORDELEN CREËREN

3D ready - toekomstvast technologie DLP®-Link™ met 120Hz.

Bijna geen schaduw en verblinding - dankzij extreem korte wisselafstand.

Vrij kantelbaar - zowel voor desktop-gebruik als voor plafond- en vloerprojectie.

Zeer goede connectiviteit - dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen.

Muurbeugel inbegrepen - voor snelle en eenvoudige installatie, compatibel met in hoogte verstelbare systemen.

Breed formaat - voor extra ruimte in presentaties en videoinhoud in de oorspronkelijke beeldverhouding – geen kwaliteitsverlies door formaataanpassing.



SPECIALE KENMERKEN

3D-gereed, Auto Power ON/OFF, BrilliantColor™-VIDI-technologie, Handmatige verticale trapezocorrectie (V= ±15°), handmatige wandkleurcorrectie, Kensington-veiligheidsslot, Kleurenwiel met 6 segmenten, Lamp met Lange Levensduur, Off-Timer, Plug&Play, Quick start/quick power off functie, Veiligheidsstang, vrij kantelbaar



Energie-efficiëntie

Green one touch ECO- en AV mute-knop; Intelligent Power Management; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,5W stand-by; Softwareprogrammering

Ecologische Materialen

100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download

Ecologische Standaarden

RoHS-compatibel; TCO-gecertificeerd; ErP-compatibel; WEEE

Technical Specification NEC U310W

OPTISCH	
Weergavetechniek	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD (Beeldverhouding 16:10)
Eigen resolutie	1280 x 800 (WXGA)
Contrastverhouding ¹	2000:1
Helderheid ¹	3100 ANSI Lumen
Lamp	280 W AC
Levensduur lampen [uren]	2500 (3000 Eco modus)
Objectief	F= 2.71, f= 4.42 mm
Projectiefactor	0.3 : 1
Projectieafstand [m]	0,152 – 0,319
Projectiehoek [°]	55,3
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 196 / 77"; Maximum: 254 / 100"
zoom	Digitale zoom; Handmatig
Ondersteunde resoluties	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Frequentie	Horizontaal: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Verticaal: 50 – 85 Hz (120 Hz: Alleen voor 3D-sigitaal)
CONNECTIVITEIT	
Computer analoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) met HDCP
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm; 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video Uitgang: 1 x klink 3,5 mm
PC-besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
AFSTANDSBEDIENING	
Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Eco-knop; Help Eco Mode; ID set; Mutefunctie; Presentatie en muisbesturing; Stilstaand beeld; Trapezocorrectie; Volumeregeling; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	427 x 200 x 406 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	6,5
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normaal)
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 35
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 to 80
Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 to 80
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	DisplayNote; Gemotoriseerde, in Hoogte Verstelbare Muurbeugel NP01HW; Handmatige, in Hoogte Verstelbare Muurbeugel NP01HWM; Mobiele, Gemotoriseerde Muurbeugel NP01HM; Reservelamp (NP20LP)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS; TCO
Luidsprekers [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Projector; Afstandsbediening incl. batterijen; Electriciteitskabel (3 m); VGA-kabel (3 m); Kit voor wandmontage NP01WK; Handleiding (CD-ROM); Korte handleiding

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005